

Termostato MAGNUM RF Basic con receptor

Características

Detalle técnico termostato

- Termostato MAGNUM RF-Basic con receptor (8 Amp) para panel radiante.
- De sobremesa con soporte o de superficie en pared.
- Pantalla digital de 44 x 30 mm.
- Rango de operación de 0°C a +40°C.
- Rango de temperatura de funcionamiento de 5°C a 35°C.
- Modo manual confort y reducida.
- Modo desconexión, antihielo.
- Modo temporizador.
- Función bloqueo de teclado.
- Función vacaciones.
- Alimentación 2 de baterías AAA 1,5V Micro LR03 incluidas.
- Salida para sensor de suelo.
- Dimensiones 80 x 83 x 27 mm.
- Color blanco / botones en gris.
- Incluye juego de 2 tornillos y 2 tacos de anclaje y manual de instalación-usuario.
- Referencia; 838000

Detalle técnico receptor

- Receptor RF, Clase II, IP44.
- Alimentación hasta 8 Amp - 240V/50Hz.
- Frecuencia 868 Mhz.
- Alcance máximo en exterior 100 metros / interior 30 metros.
- Normativa según EN61000/60730/300220/301489.
- Normativa bajo voltaje 2006/95/CE.
- Dimensiones 161 x 50 x 28 mm.
- Incluye juego de 2 tornillos y 2 tacos de anclaje y manual de instalación-usuario.
- Garantía 2 años

