



Placa aislamiento Acústico Tacker MAGNUM (refs.W90122 - W90123)

Ideal para proyectar sobre cimentaciones para aplicaciones de suelo radiante. Instalación rápida y eficiente de bajo perfil.





Aislamiento acústico Tacker listo para instalar. Placa plegable fabricada en espuma de poliestireno de calidad controlada. Laminada con una película de tela resistente al desgarro. Con una impresión de cuadrícula y solapa lateral.

Placa de aislamiento acústico Tacker

Según DIN 4108-10

Propiedades	Placa acústica Tacker 20	Placa acústica Tacker 30
Espesor nominal en mm	20	30
Conductividad térmica	0,045	0,045
Resistencia térmica (R-Wert) m2 KW	0,45	0,70
Carga max. En KN/m2	4 (400 kg/m2)	4 (400 kg/m2)
Composición	EPS Poliestireno	EPS Poliestireno
Según normativa	EN-13163	EN-13163
Aplicación DIN-4108-10	DES sm	DES sm
Marcado	CE/FIW	CE/FIW
Resistencia al fuego según EN-13501	Clase E	Clase E
Tipo material según DIN-4102	Clase B2	Clase B2
Contenido (m2)	10 m2	10m2
Dimensiones (mm)	10.000 x 1.000 mm	10.000 x 1.000 mm
Reducción ruido impacto	28dB	29dB

