

MAGNUM Look

INSTALLATIONSANLEITUNG

Das Trocknungspaneel des Spiegels bietet vollständige Sicherheit an und stellt eine einfache Antwort auf die nassen Spiegel dar. Es verfügt über eine doppelte Isolation und dient zur Benutzung in Feuchträumen, wie zum Beispiel Bäder, Duschen, usw. Die Stärke des Paneels beträgt nur 0,4 mm. Die Installation erfolgt einfach, die Selbstklebeschicht wird entfernt und unmittelbar auf dem Hinterteil des Spiegels aufgebracht. Die Kapazität jedes Paneels ist genug, um die Heizung des Spiegels bis zu 30 °C innerhalb von 5 bis 8 Minuten sicherzustellen. Die Temperatur der Spiegeloberfläche ist auf 45 °C begrenzt. Um den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten, sind die Kabel des Paneels am Beleuchtungssystem angeschlossen und werden nur falls notwendig aktiviert. Das Trocknungspaneel des Spiegels dient zur Trocknung des Spiegels und nicht zur Heizung des Badezimmers.

Hinweis:

- Sämtliche elektrischen Anschlüsse sind durch einem ausgebildeten Elektriker durchzuführen. Dazu ist ein automatischer Schalter oder ein elektromechanischer Schalter, betätigt durch einen Schaltkreis, je nach konkretem Fall, zu verwenden.
- Der Spiegel darf nicht geschnitten, gelocht oder anders geändert werden; dadurch kann die Beständigkeit des Spiegels beeinträchtigen.

Installation:

Die Trocknungspaneelle sind nur für Glasspiegel entwickelt. Stellen Sie sicher, dass der Spiegel größer im Vergleich zum Trocknungspaneel des Spiegels ist. Entfernen Sie aufmerksam die Selbstklebeschicht auf dem Hinterteil der Trocknungspaneelle des Spiegels und montieren Sie die Paneele unmittelbar auf dem Hinterteil des Spiegels, wobei die Bildung von Luftblasen oder Falten nicht erlaubt ist. Lassen Sie genug Platz für die Wärmeausdehnung des Spiegels

bei der Spiegelmontage, drücken Sie keine Fliesen auf dem Spiegel, lassen Sie Ausdehnungsraum für das Silikon.

- Befestigen Sie nicht den Spiegel auf oder in der Nähe der Metalloberflächen, wie zum Beispiel Aluminium, Edelstahl, usw.
- Die Winkel müssen eine Ausdehnungstoleranz aufweisen.
- Falls Sie den Spiegel auf der Wand mit Hilfe des Klebers befestigen, muss der Kleber entlang des Spiegelrandes aufgetragen werden (Mindestfreiraum von 40 mm zwischen dem Paneel und dem Spiegelrand).
- Tragen Sie keinen Kleber auf dem Trocknungspaneel auf.
- Die Spiegelstruktur darf nicht geschnitten, gebohrt oder gelockert werden.
- Das Spiegel-trocknungspaneel darf nicht geschnitten und geändert werden.
- Die Verkabelung hat aufgrund der IEE – Vorschriften zu erfolgen.


Technische angaben:

Art.nr.	Größe	Watt
310035	Runde 35 cm.	50Watt
310029	29 x 29 cm.	27Watt
310050	36 x 50 cm.	50Watt
310058	40 x 58 cm.	50Watt
310055	50 x 58 cm.	70Watt
310075	57 x 75 cm.	100Watt
310085	58 x 85 cm.	120Watt
310110	57 x 110 cm.	150Watt

Spannung	230 V
Stärke:	0,4 mm
Kabellänge	100 cm
Standard	IP34 Kategorie 2
Zulassung	FIMKO, CE
Temperaturen	ca. 40 bis 50 °C maximal

www.magnumheizung.de

MAGNUM HEATING
Comfort | Safety | Control



MAGNUM Look

Manual de instalación | Installation manual | Installationsanleitung

MAGNUM Look

MANUAL DE INSTALACIÓN

Aplicación de la lámina:

- El espejo no debe estar dañado (por ejemplo: piezas rotas en el borde, espejos cortados manualmente a medida, etc.). Estas circunstancias pueden originar grietas en el espejo debido a fluctuaciones de tensión durante el calentamiento.

- Para acoplar la lámina al espejo, puede utilizar fácilmente la parte posterior autoadhesiva. Debe colocarse directamente en la parte posterior del espejo. **NOTA:** La lámina tiene una fuerza adhesiva muy alta y permanentemente.

Instalación del espejo en la pared:

- Cuando utilice sujeciones específicas de espejo, no lo fije a la lámina sino a la superficie libre del espejo.

- Tenga en cuenta que el conector del elemento calefactor tiene un grosor de ± 4 mm. Debe dejar suficiente espacio en la parte posterior del espejo o puede retirar una parte de la pared si es necesario.

- Si el espejo se coloca contra una pared exterior, se recomienda una capa aislante (por ejemplo, MAGNUM Isorol) entre la pared y el espejo.

Adhesión del espejo sobre la pared:

- Adhiera la lámina solamente sobre la superficie libre del espejo (la pieza sin elemento calefactor). **PRECAUCIÓN:** Nunca adhiera sobre el elemento calefactor.

Conexión:

- El cable de conexión es de ± 100 cm de longitud y puede extenderse o acortarse.

- Conectar directamente a la red eléctrica, a través del interruptor de iluminación en el baño. Con ello evita el desperdicio innecesario de energía. Debe proporcionar un tubo eléctrico desde el espejo hasta el punto de alimentación eléctrica.

- Si se instalan múltiples elementos, deben estar conectados en paralelo, nunca en serie.

- Si el espejo está provisto de elementos metálicos, deben de estar conectadas a una toma tierra.

Datos técnicos:

Art.nr.	Medida	W
310035	redondo 35 cm.	50W
310029	29 x 29 cm.	27W
310050	36 x 50 cm.	50W
310058	40 x 58 cm.	65W
310055	50 x 58 cm.	70W
310075	57 x 75 cm.	100W
310085	58 x 85 cm.	120W
310110	57 x 110 cm.	150W

Voltaje	230 V
Grosor lámina	1 mm
Longitud cable conexión	100 cm
Normativa	IP34 Clase 2
Certificado	FIMKO, Marcado CE
Temperaturas	de 40 a 50°C
(dependiendo de la temperatura ambiente)	

INSTALLATION MANUAL

Mirror de-misting panel is the totally safe and simple answer to steamed-up mirrors. It is double insulated and designed for use in wet areas such as bathrooms, etc. The panel is only 0.4mm thick. It is simply installed by peeling off the self-adhesive backing and sticking it directly onto the back of the mirror. The capacity of each panel is sufficient to warm up the mirror to 30 °C in 5 to 8 minutes. The surface temperature of the mirror is limited to 45°C. To save energy, the panel wires are connected to the lighting system and switched on only when required. The mirror de-misting panel is for de-misting the mirror and is not a bathroom heater.

Note:

- All electrical connections should be undertaken by a qualified electrician. An MCB or RCCB must be used as applicable.

- The mirror should not be cut, drilled or altered in any way as this may weaken the mirror.

Installation:

Mirror de-misting panels designed for glass mirrors only. Ensure the mirror is larger than the mirror de-misting panel. Carefully peel off self-adhesive backing from the mirror de-misting panels and place directly onto the back of the mirror making sure there are no creases or bubbles. Allow for heat expansion when mounting the mirror i.e. do not butt tiles hard against the mirror allow a silicone expansion gap.

- Do not fit mirror onto or near metallic surfaces, i.e. Aluminium, Stainless steel etc.

- Corner brackets must have clearance to allow for

MAGNUM Look

expansion.

- If fitting mirror to wall using adhesive, the adhesive should be placed around the edge of the mirror (Minimum 40 mm gap between panel and edge of mirror).

- Do not put adhesive onto the mirror de-misting panel.

- Do not cut, drill or weaken the mirror structure in any way.

- Do not cut or alter the mirror de-misting panel.

- Wiring should be carried out in accordance with IEE regulations.

Technical details:

Art.nr.	Size	Watt
310035	Round 35 cm.	50Watt
310029	29 x 29 cm.	27Watt
310050	36 x 50 cm.	50Watt
310058	40 x 58 cm.	50Watt
310055	50 x 58 cm.	70Watt
310075	57 x 75 cm.	100Watt
310085	58 x 85 cm.	120Watt
310110	57 x 110 cm.	150Watt

Voltage	230 V
Capacity	Depending on size
Thickness	0.4mm
Cable length	100 cm
Standard	IP34 Class 2
Approval	FIMKO, CE mark
Temperatures	Ca 40 to 50 °C maximum

www.magnumheating.com

