

Renovación (suelo y pared)

Eléctrico

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
5 - 15 mm

Manta MAGNUM

Placa aislamiento MAGNUM
Aislamiento adicional o como refuerzo

Termostatos adecuados:
Termostato Wi-Fi MRC
Termostato Wi-Fi F32
Termostato MAGNUM S-Control

Hidráulico (¡también para nueva construcción!)

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
15 - 20 mm

MAGNUM Slimfit 10
Set 2,4 m²

Tubería MAGNUM 10x1,3mm
10 ml por m²

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
15 - 25 mm

MAGNUM Slimfit 12
Set 3,75 m²

Tubería MAGNUM 12x1,5mm
10 ml por m²

Colector adecuado

Ver opción de "ayuda" para elegir el colector

Racores de conexión
10 x 1,3 mm (Juego de 2)

Racores de conexión
12 x 1,5 mm (Juego de 2)

Regulación adecuada:

Sistema cableado o inalámbrico con centralita

Sistema en seco

Eléctrico

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
6 - 12 mm

Set Lámina MAGNUM Foil
Incluye termostato WIFI MRC

Aislante MAGNUM PS 6 mm

Opción: MAGNUM DuoBoard (+6mm)

Con acabado de suelo blando (PVC, moqueta, etc.) o encolado

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
25 - 31 mm

MAGNUM HeatBoard E
Set de 5m²

MAGNUM HeatBoard Cable
6 o 10W/m¹

Termostatos adecuados:
Termostato Wi-Fi MRC
Termostato Wi-Fi F32
Termostato MAGNUM S-Control

Hidráulico

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
18 - 24 mm

MAGNUM HeatBoard W
Set de 5 m²

Tubería MAGNUM 12x1,5mm
Tubo de ± 8 m por m²

Opción: MAGNUM DuoBoard (+6mm)

Con acabado de suelo blando (PVC, moqueta, etc.) o encolado

Colector adecuado:

Ver opción de "ayuda" para elegir el colector

Racores de conexión
12 x 1,5 mm (juego de 2)

Racores de conexión
14 x 2 mm (juego de 2)

Regulación adecuada:

Sistema cableado o inalámbrico con centralita

Accesorios:

Aislamiento perimetral, curva de apoyo,
barrera de vapor, carro devanador.

Nueva construcción

Eléctrico

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
15 - 50 mm

Cable MAGNUM
10 de 17W/m¹

Accesorios:
Isorol 3mm, placa aislamiento 6 y 10 mm, cinta de aluminio, pletina separadora, tira perimetral, aditivo estabilizador, etc.

Termostatos adecuados:
Termostato Wi-Fi MRC
Termostato Wi-Fi F32
Termostato MAGNUM S-Control

Hidráulico

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
30-60 mm

Forjado pre-aislado
Sobre mallazo mediante bridas

Tubería MAGNUM 14-20 mm

Aislamiento nopas 8-30 / 10-32 mm

Tubería MAGNUM 14-16 mm

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
60 - 80mm

Placa Tacker de 20 mm
Set de 10 m²

Tubería MAGNUM 14-20 mm

Grapas
Grapadora

Placa nopas 20/42 mm
Set de 11,2 m²

Tubería MAGNUM 14-16 mm

Colector adecuado:
Ver opción de "ayuda" para elegir el colector

Racores de conexión
(Juego de 2)

Accesorios: Aislamiento perimetral, curva de apoyo,
barrera de vapor, perfiles de dilatación, aditivo estabilizador,
grapas, grapadora, carro devanador.

Regulación adecuada:
Sistema cableado o inalámbrico con centralita

Altura de instalación disponible
Revestimiento excluido:
80 - 120mm

Placa Tacker de 30 mm
Set de 10 m²

Tubería MAGNUM 14-20 mm

Grapas
Grapadora

Aislamiento de nopas 30/52 y 31/60 mm
Set de 8,96 m² y 10,12 m² respectivamente
Otras variantes disponibles con/sin acústico

Tubo MAGNUM 14-16 mm

