

Armario metálico de empotrar 80mm (especial paredes delgadas)

Armarios válidos para todos los colectores MAGNUM de la gama Basic-Acero, Premium Inox-Open, Premium Sintético

Descripción general:

Armario de distribución ideal para paredes delgadas tipo Pladur. Empotrado con pies ajustables en altura y panel frontal abatible, así como barra deflectora desmontable. La pared posterior es fija con ranuras horizontales apto para un montaje universal, rápido y efectivo. El marco y la puerta permiten un ajuste a ras de la pared. Incorpora cierre giratorio sin llave. Las partes vistas están lacadas en blanco (similar a RAL 9016). Incluye riel universal para facilitar la instalación del colector MAGNUM.

Características:

Espesores de pared galvanizada: 0,9 mm,
Chapa frontal y marco de acero reforzado de 1,2 mm con revestimiento lacado en polvo. Regulable en altura y anchura

Datos técnicos:

- Altura: regulable entre 690 – 790 mm
- Profundidad: entre 80 – 130 mm
- Anchos disponibles: entre 450 – 1030 mm



Tipo	Referencia	Sintético	Básico Acero	Inox Open
2-3	W90140	De 2 a 4G	De 1 a 3G	De 2 a 4G
4-5	W90141	De 5 a 6G	De 4 a 5G	De 5 a 6G
6-8	W90142	De 7 a 9G	De 6 a 7G	De 7 a 9G
9-11	W90143	De 10 a 11G	De 8 a 10G	De 10 a 12G
12-15	W90144	De 12 a 15G		De 13 a 15G

Nota: para la integración del grupo hidráulico ref. W90002 modificar la selección de dimensiones del armario.

Dimensiones:

Art.nr.	TIPO	ALTURA (regulable)	ANCHO (con marco)	ANCHO (interior)	Profundidad (regulable)
W90140	2-3	690 - 790 mm	495 mm	450 mm	80 - 130 mm
W90141	4-5	690 - 790 mm	575 mm	530 mm	80 - 130 mm
W90142	6-8	690 - 790 mm	725 mm	680 mm	80 - 130 mm
W90143	9-11	690 - 790 mm	875 mm	830 mm	80 - 130 mm
W90144	12-15	690 - 790 mm	1075 mm	1030 mm	80 - 130 mm