

Control exterior MAGNUM

Armario estanco de conexión

Armarios de control y distribución completamente estancos fabricados a medida en proporción al número de cables / mantas y potencia. El sistema se diseña según las necesidades tanto en 230V como en 400V.

Unidades de sensor (ETOG-56)

Las unidades de sensores están equipadas con un elemento calefactor que derrite la nieve o la escarcha. El sistema se activa cuando la temperatura exterior es inferior al valor de ajuste preestablecido (p. ej., + 3 °C). La unidad del sensor detecta al mismo tiempo la humedad relativa. Este método garantiza un control preciso con alta eficiencia energética.



Características

ETO2-4550 DIN-rail	Termostato 0°C / +5°C 230V
2x ETOG-56 Sensoriales	Humedad y temperatura
Contactos libres de potencia	3 x 16 Amperios
Circuitos magnéticos necesarios (relés)	230V/400V
Magneto-térmicos necesarios	16 Amperios
Terminales de conexión para el montaje de los cables de alimentación	
Indicadores luminosos de control	
Garantía	2 años



Art.nr.	Descripción	kW	Dimensiones	
900004	MAGNUM Outdoor Armario estanco de conexión	3,6 kW	430 x 310 x 160 mm	ETO2-4550 DIN-rail termostato 2x ETOG-56 Unidades sensoriales
900010	MAGNUM Outdoor Armario estanco de conexión	10 kW	500 x 400 x 200 mm	ETO2-4550 DIN-rail termostato 2x ETOG-56 Unidades sensoriales
900020	MAGNUM Outdoor Armario estanco de conexión	20 kW	500 x 400 x 200 mm	ETO2-4550 DIN-rail termostato 2x ETOG-56 Unidades sensoriales
900030	MAGNUM Outdoor Armario estanco de conexión	30 kW	700 x 520 x 253 mm	ETO2-4550 DIN-rail termostato 2x ETOG-56 Unidades sensoriales
900040	MAGNUM Outdoor Armario estanco de conexión	40 kW	700 x 520 x 253 mm	ETO2-4550 DIN-rail termostato 2x ETOG-56 Unidades sensoriales
900050	MAGNUM Outdoor Armario estanco de conexión	50 kW	700 x 520 x 253 mm	ETO2-4550 DIN-rail termostato 2x ETOG-56 Unidades sensoriales